



Nidec
NIDEC-SHIMPO CORPORATION

 **Erik Baeten**
oven expert

+32 476 22 95 40
erik.baeten@ovenexpert.be

Draaischijven

RK 5T



De **RK 5-T** is het 'meenemertje' van de familie: een zeer compacte draaischijf van slechts 12 kg. Compactheid en het lage gewicht zijn z'n belangrijkste troeven, maar ook z'n voornaamste beperkingen, want het werk dat hij aankan is ook eerder compact en licht, met z'n vermogen van slechts 100 Watt. De door de fabrikant opgegeven centreercapaciteit van 10 kg klei is zéér 'optimistisch' Wél makkelijk meegenomen voor een demonstratie, een workshop op verplaatsing, of voor wie geen vaste werkplek heeft. De toerentalregeling is elektronisch, met afstelbare riemaandrijving. L/R draairichting

Met z'n 23 kg schijfgewicht is de **RK 55** het lichtere instapmodel van Nidec-Shimpo, geschikt voor afdraaien of voor beginnende hobby-draaiers. De toerentalregeling is elektronisch, met afstelbare riemaandrijving. Het vermogen van 100 Watt is echter ook aan de lichte kant. Wie een draaischijf zoekt voor de lange termijn, voor intensief gebruik, of voor het grotere werk, kan beter voor een krachtiger direct-drive-motor kiezen. Opgelet: uitwendig is hij verrassend gelijkend met het 'topmodel', de RK 3-E De poten zijn niet demonteerbaar of van hoogte instelbaar. L/R draairichting

RK 55



De **WHISPER T** was de eerste 'direct drive'-draaischijf van SHIMPO. De elektronisch geregelde gelijkstroommotor bevindt zich onder het draaiplateau, waardoor de as van de motor meteen ook de as van de draaischijf is. Grote voordelen: géén verlies aan vermogen door wrijving bij overbrenging, een quasi geruisloze werking (30dB) en het ontbreken van slijtagegevoelige onderdelen zoals een aandrijfriem. Een degelijk instapmodel met een vermogen van 300 Watt. Een 'topper' voor de gedreven hobby-pottenbakker, voor cursuscentra en scholen. L/R draairichting.

WHISPER-T



RK 3-D



de handgreep kan het toerental zéér precies en traploos geregeld worden. Draaiplateau van 30 cm. Zéér sterke en geruisloze motor van 400 Watt met elektronische toerentalregeling en directe overbrenging. Op de RK 3D is het mogelijk om tot 25 kg klei te centreren. Eén van de topmodellen van SHIMPO. Het ontbreken van in de hoogte verstelbare poten is makkelijk op te vangen door gebruik van blokken in cellenbeton. L/R draairichting



+32 476 22 95 40
erik.baeten@ovenexpert.be

De **RK 3D** is uitgevoerd in de vertrouwde gesloten Shimpo behuizing. Het pedaal met **handgreep** zijn aan het toestel gemonteerd: Met

De **RK 3 E** beschikt over dezelfde motor als de RK 3D: 400 Watt direct-drive met elektronische toerentalregeling. Hij staat op drie in de hoogte verstelbare poten en kan ook zonder poten op een tafel geplaatst worden, zodat je er rechtstaand aan kan werken. Dit toestel is voorzien van een groot werkblad en een extra groot draaiplateau van 35 cm. Op de RK 3E is het mogelijk om tot 25 kg klei te centreren. De keuze voor RK 3-E of RK-3D wordt meestal bepaald door gewoonte; gebruik je vooral het voetpedaal, of liever een handgreep.

RK 3-E



Model	Motor	Toerental	Afmeting L x B x H	Schijf	Gewicht toestel		
RK 5T	100W/230V	0-230/min L/R	51x36x23	23 cm	12 kg		
RK 55	100W/230V	0-250/min L/R	72x56x54	30 cm	23 kg		
Whisper T	300W/230V	0-250/min L/R	75x57x58	30 cm	42 kg		
RK 3D	400W/230V	0-250/min L/R	58x52x51	30 cm	45 kg		
RK 3E	400W/230V	0-250/min L/R	70x59x58	35 cm	42,5 kg		